



EASY PACK OPEN LAADBAK

JUMPER

BASISUITRUSTINGEN:

- Gesloten enkele cabine
- Stuurbevestiging
- Voorbekabeling voor bijkomende batterij
- Capucine
- Circuit voor de recyclage van de cartergassen
- Voorbekabeling autoradio zonder luidsprekers + antenne op het dak
- Verbrede buitenspiegels met dubbele arm van 2,20 m
- Versterkte achterophanging
- Bestuurdersairbag
- ESP (stabiliteitscontrole), met antislipsysteem (ASR) + Hill Assist
- ABS + noodstopbevestiging
- Centrale deurvergrendeling + plip
- Getinte ruiten
- Tweezitspassagiersbank met instelbare bestuurderszetel
- Elektronisch antistartsysteem
- Elektrische ruiten
- Bandenmaat 215/70/R15C

BESCHIKBARE OPTIES:

- Navigatiesysteem in kleur met audiosysteem met cd- en mp3-speler+ touchscreen + Bluetooth + USB + interface Apple + bediening aan het stuur
- Pack Werf: Stalen beschermplaat onder het motorblok, Traction plus + Hill Descent Control + M&S versterkte banden
- Mistlampen vooraan
- Vooruitrusting autoradio met 4 luidsprekers
- FM-radio + USB-poortje + Bluetooth + bediening aan het stuur
- Manuele airconditioning
- Snelheidsregelaar en -begrenzer
- Elektrische bedienende, en verwarmde buitenspiegels



NUTTIGE BREEDTE
TOT **2M**



NUTTIGE HOOGTE
TOT **0,35M**



NUTTIG LAADVERMOGEN
TOT **1.030KG**



NUTTIGE LENGTE
TOT **3,20M**

BESCHRIJVING VERBOUWING:

BASISVOERTUIG:
CHASSIS CABINE PRO, VERSIE 335, L2 130 PK BLUEHDI S&S

HULPFRAME:

- 2 langsliggers in «C» (standaard GRUAU) in HLE staal, 2,5 mm dik
- Steunpoot voor opgeheven kierbak, vastgemaakt op hulpframe
- Rubberen buffers vooraan op het hulpframe vastgemaakt met schroeven
- Wielkast achteraan in plastic
- Beschermingsrooster achterlichten

KIEPBAK OPEN LAADBAK VAN 3,20M:

- Bodem van de kierbak in gegalvaniseerd HLE-staal (hoge elasticiteitslimiet), 2,5 mm dik
- Zijschotten in HLE-staal
- Bescherming tegen corrosie gewaarborgd door behandeling met poederverf
- Grendelhandgreep type BTP ingebouwd in de holte van het zijschot
- Cabinebescherming

ELEKTROHYDRAULISCHE GROEP:

- Groep met elektrische pomp, driedelige vijzel, diameter 107 mm - 12 volt, reservoir 7 liter, conform de norm
- Vermogen van de vijzel: 150% nuttig laadvermogen
- Hydraulische druk getarreerd voor 15% nuttig laadvermogen